



ICY BOX IB-1121-U3

DockingStation für 2,5"/3,5" SATA Laufwerk

Haupteigenschaften

- USB 3.2 Gen 1 DockingStation für ein SATA Laufwerk
- Für ein 2,5" oder 3,5" SATA Laufwerk
- Unterstützt SATA I, II, III mit bis zu 6 Gbit/s
- Festplattenhöhe und Kapazität unbeschränkt
- LED zeigt Betrieb und Festplattenaktivität an
- Plug & Play und HotSwap



Verpackungsinhalt

1x IB-1121-U3, 1x Netzteil, 1x USB Kabel, 1x Handbuch

Technische Daten

Modell	IB-1121-U3
Artikel Nr.	61003
EAN-Code	4250078173366
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Festplattengröße	2,5", 3,5"
Festplattenhöhe	Bis zu 20 mm
Festplattenanschluss	SATA I,II,III (6 Gbit/s)
Festplattenkapazität	Unbeschränkt
Anschluss zum Hostcomputer	USB 3.2 Gen 1 Type-A
Übertragungsrates	Bis zu 5 Gbit/s

Plug & Play	Ja
HotSwap	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
LED	Betrieb und Zugriff
Stromversorgung	12 V Netzteil
Netzteil-Steckermaße	5,5 x 2,1 x 10 mm (Ø Außen x Ø Innen x Länge)
Betriebssystem	Windows®, macOS®
Systemvoraussetzungen	Einen freien USB Type-A Anschluss an Ihrem Hostcomputer Eine freie haushaltsübliche ~230 V Steckdose



ICY BOX **IB-1121-U3**

DockingStation für 2,5"/3,5" SATA Laufwerk



Einfach andocken

Der Schacht des Gehäuses nimmt schnell und unkompliziert eine 2,5" oder 3,5" SATA I/II/III SSD oder HDD auf und kann sofort als externes Speichermedium verwendet werden. Durch das einfache Einstecken und Umstecken der Festplatten ist der Wechsel kinderleicht und erfordert keinerlei Werkzeug.



Schneller Datenaustausch

Der schnelle Datentransfer vom Computer auf eine Festplatte oder umgekehrt gelingt mit bis zu 5 Gbit/s über die USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle. Das verkürzt Wartezeiten für Lese- und Schreibvorgänge. Die DockingStation wird über einen USB Type-A Stecker mit dem Hostrechner verbunden.



Hohe Kompatibilität

Ganz gleich welches System Sie verwenden, die IB-1121-U3 ist kompatibel mit Windows®, macOS® und Chrome OS™. Dank Plug & Play benötigt keines der Betriebssysteme eine zusätzliche Treiberinstallation. Mit seinem mattschwarzen Design fügt sich das Gerät auch optisch perfekt in die Arbeitsumgebung ein.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 20 Stk. / Karton
Gesamtgewicht: 12,14 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,570 kg
Nettogewicht: 0,252 kg

Abmessung/Karton: 506x341x270 mm
Abmessung (mit Verp.): 65x130x232 mm
Abmessung des Artikels: 76x130x57 mm
Ursprungsland: China