

TECHNISCHES DATENBLATT

Office Premium Cut-Size

Physikalische Werte

	REFERENZ	ZIELWERT	STANDARDWERTE	
Grammatur, g/m ²	ISO 536	80.0	76.8	83.2
Dicke, µm	ISO 534	108	103	112
Steifigkeit längs, mN	ISO 2493-1		≥ 100	
Steifigkeit quer, mN	ISO 2493-1		≥ 35	
Zugbeanspruchung längs, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.5	
Glätte Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	160	120	200
Luftdurchlässigkeit, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Feuchtigkeit, %	ISO 287	4.0	3.5	4.5

Optische Werte

	REFERENZ	ZIELWERT	STANDARDWERTE	
Weisse, CIE	ISO 11475	169	164	172
Weisse D65, %	ISO 2470-2	112	109	115
Opazität, %	ISO 2471	95	≥ 92	

The Navigator Company behält sich das Recht vor jederzeit, einen oder mehrere Werte, welche in dieser Produktspezifikation aufgeführt sind, zu ändern

Genehmigt von:

Technische Abteilung: Eng. Cidália Torre Abreu



MANAGEMENTSYSTEM INFORMATIONEN

- The Navigator Company Papiere werden aus elementar chlorfrei gebleichtem Zellstoff (ECF) hergestellt.

- The Navigator Company Papiere gelten als säurefrei, die Produktionsprozesse erfolgen in einem pH-neutralen, leicht alkalischen Bereich und entsprechen den Anforderungen der ISO 9706 (D) "Information und Dokumentation - Papier für Schriftgut und Druckerzeugnisse - Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit."

- The Navigator Company Labore sind zertifiziert nach der ISO-Norm 17025.

- Die Qualitäts-, Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Energiemanagement-Systeme sind zertifiziert nach den ISO-Normen: 9001, 14001, 45001 und 50001.

- The Navigator Company ist Chain-of-Custody zertifiziert, in Übereinstimmung mit FSC-STD-40-004 und FSC-STD-40-005 (NC-COC/CW-014433) sowie mit PEFC ST 2002 (PBN-PEFC-COC-014433).