

# Adaptateur USB Wi-Fi double bande AC1200

## Archer T4U

### Caractéristiques :

- Wi-Fi AC bi-bande (802.11b/g/n@2.4GHz, 802.11a/n/ac @5GHz)
- Délivre jusqu'à 300 Mbps en 2.4GHz et 867 Mbps en 5GHz.
- Une simple pression sur le bouton WPS permet d'établir facilement une connexion sans fil sécurisée.
- Interface USB 3.0, jusqu'à 10 fois plus rapide que USB 2.0
- Supporte les encryptages de sécurité WEP 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.
- Supporté sous Windows XP, Vista, 7,8/8.1 en 32 et 64bits.
- Compatible avec les topologies Ad-Hoc et Infrastructure.
- L'utilitaire de paramétrage fourni rapidement et sans problème une connexion à un routeur ou à un point d'accès.
- Livré avec une rallonge USB pour un positionnement optimal



### Description :

L'adaptateur USB Wi-Fi double bande AC1200 TP-LINK Archer T4U est conçu pour offrir un accès sans interférences à 5GHz ou plus conventionnellement à 2.4GHz et ce jusqu'à 1200Mbps dans les deux bandes. L'adaptateur dispose d'une connectique USB 3.0 pour transférer les informations à un débit jusqu'à 10 fois plus rapide qu'en USB 2.0, ce débit permet d'exploiter au mieux celui de l'interface sans fil norme 802.11ac adaptée aux diffusions de vidéos HD, aux jeux en réseau et aux transferts d'informations volumineux.

### Spécifications :

Caractéristiques matérielles	
Interface	USB 3.0
Bouton	Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Dimensions (L x P x H)	92.2x29x14.6mm
Antenne	Omnidirectionnelle Interne

Caractéristiques sans fil	
Standards Wi-Fi	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Fréquences	2.4-2.4835GHz/5.15-5.35GHz et 5.745-5.825GHz

	<b>2.4GHz</b>	<b>5GHz</b>
	802.11b : jusqu'à 11Mbps	
Débits (Dynamiques)	802.11g : jusqu'à 54Mbps	802.11a : jusqu'à 54Mbps
	802.11n : jusqu'à 300Mbps	802.11ac : jusqu'à 867Mbps
P.I.R.E.	<20dBm	
	<b>2.4GHz</b>	<b>5GHz</b>
Puissance	11n HT40 : -68dBm	11ac HT80 : -56dBm
	11n HT20 : -71dBm	11ac HT40 : -60dBm
De	11g 54Mbps : -73dBm	11ac HT20 : -65dBm
	11b 11Mbps : -90dBm	11a 54Mbps : -71dBm
Transmission		11a 6Mbps : -88dBm
Modes d'accès		Mode client (Ad-Hoc ou Infrastructure)
Sécurité		WEP 64/128bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Modulations		DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Autres		
Certifications		CE, FCC, RoHS
Systèmes d'exploitation		Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32/64bits)
Température de fonctionnement		0 à 40°C
Température de stockage		-40 à 70°C
Humidité relative en fonctionnement	10 à 90%	sans condensation
Humidité relative de stockage		5 à 90% sans condensation
Contenu de l'emballage		
1 x Archer T4U + rallonge USB 1m		
1 x Mini CD (8cm)		
1 x Guide d'installation rapide		

## Schéma :

