

ColorCopy

Farblaserpapier, hochweiß,
für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker



Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	(+/-) 3 - 8	80	90	100	120	160	200	220	250	280	300	350
Dicke	ISO 534	µm	(+/-) 3 - 10	90	98	106	126	166	200	220	245	280	305	350
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g		1,13	1,09	1,06	1,05	1,04	1,00	1,00	0,98	1,00	1,02	1,00
CIE-Weiße	ISO 11475	%	(+/-) 3	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
ISO Helligkeit UV	ISO 2470	%	(+/-) 1,5	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Opazität	ISO 2471	%	(+/-) 1 - 2	93,0	94,0	95,0	96,5	98,5	99,0	99,0	99,0	99,0	99,5	99,5
Rauheit (Bekk)	ISO 5627	sec.	(+/-) 25 - 30	105	105	105	105	105	105	105	105	105	70	70

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industriellen Schwankungen unterliegen können.

Anwendungen

- Farbige Geschäftsdokumente, professionelle, vollfarbige Präsentationen, Mailings, Berichte und Handouts

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Alterungsbeständig (DIN/ISO 9706)

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®
- Cradle to Cradle Silver
- EU Ecolabel
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
- CO₂ kompensiert (A4/A3)



Druckhinweise

- Besonders geeignet für digitale Farblasersysteme
- Zertifiziert für professionelle Trockentoner-Systeme (DIN/EN 12281)
- Empfohlen für Kopierer, Laser und Inkjetdrucker

Hersteller-Zertifikate

- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (OHSAS 18001)