# Fiche de données de sécurité
**selon OChim 2015 – RS 813.11**

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

· **1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204
· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **Emploi de la substance / de la préparation** Colle

· **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
· **Producteur/fournisseur:**
Bolton Swiss SA
Via Lisano 3
CH-6900 Massagno
Tel.: 091 960 45 90
E-mail: sds@boltonadhesives.com

· **Service chargé des renseignements:** PSRA
· **1.4 Numéro d'appel d'urgence:**
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum: Tel. 145 (24h); aus dem Ausland: +41 44 251 51 51

* 
## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**


GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.


GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**
· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008**
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
· **Pictogrammes de danger**


GHS02 GHS07

· **Mention d'avertissement** Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
Acétone

(suite page 2)
CH

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 1)

Acétate d'éthyle
Butanone

· **Mentions de danger**
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· **Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P264 | Se laver les mains soigneusement après manipulation. |
| P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. |
| P304+P340 | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337+P313 | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| P403+P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P403+P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |

· **Indications complémentaires:**
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
Le produit contient: Précurseurs d'explosifs devant faire l'objet d'un signalement. Mise à disposition, introduction, détention et utilisation selon règlement (UE) 2019/1148, article 9.

· **2.3 Autres dangers**
· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable.
· **vPvB:** Non applicable.

· **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

| | | |
|---|---|---|
| 78-93-3 | Butanone | Liste II |

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.2 Mélanges**
· **Description:** Colle

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 2)

· **Composants dangereux:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Numéro index: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX | Acétone<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50% |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Numéro index: 607-022-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXXX | Acétate d'éthyle<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50% |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Numéro index: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX | Butanone<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 10-25% |
| CAS: 1675-54-3<br>EINECS: 216-823-5<br>Numéro index: 603-073-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119456619-26-XXXX | bis-[4-(2,3-époxipropoxi)phényl]propane<br>Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH205<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Skin Irrit. 2;H315: C ≥ 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % | ≥0,1-<0,25% |

· **Indications complémentaires:**
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

* 
## RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **4.1 Description des premiers secours**
· **Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
· **Après inhalation:**
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau.
· **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

CH

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité
**selon OChim 2015 – RS 813.11**

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 3)

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **5.1 Moyens d'extinction**
· **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
· **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **5.3 Conseils aux pompiers**
· **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

* 
## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
· **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
· **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
· **Stockage:**
· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
· **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.
· **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 4)

· **Classe de stockage:** 3
· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

* 
## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **8.1 Paramètres de contrôle**

| · **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:** | |
|---|---|
| **67-64-1 Acétone** | |
| VME (Suisse) | Valeur momentanée: 2400 mg/m³, 1000 ppm<br>Valeur à long terme: 1200 mg/m³, 500 ppm<br>B; |
| **141-78-6 Acétate d'éthyle** | |
| VME (Suisse) | Valeur momentanée: 1460 mg/m³, 400 ppm<br>Valeur à long terme: 730 mg/m³, 200 ppm<br>SSc; |
| **78-93-3 Butanone** | |
| VME (Suisse) | Valeur momentanée: 590 mg/m³, 200 ppm<br>Valeur à long terme: 590 mg/m³, 200 ppm<br>H B SSc; |

| · **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **67-64-1 Acétone** | | |
| Oral | Consommateur, hirondelle, long terme | 62 mg/kg bw/day |
| Dermique | Worker, dermal, longterm exposition | 186 mg/kg bw/day |
| | Consommateur, dermal(e), long terme | 62 mg/kg bw/day |
| Inhalatoire | Worker, inhalative, shortterm exposition | 2420 mg/m³ |
| | Worker, inhalative, longterm exposition | 1210 mg/m³ |
| | Consommateur, par inhalation, long terme | 200 mg/m³ |
| **141-78-6 Acétate d'éthyle** | | |
| Oral | Consommateur, hirondelle, long terme | 4,5 mg/kg bw/day |
| Dermique | Worker, dermal, longterm exposition | 63 mg/kg bw/day |
| | Consommateur, dermal(e), long terme | 37 mg/kg bw/day |
| Inhalatoire | Worker, inhalative, shortterm exposition | 1468 mg/m³ |
| | Worker, inhalative, longterm exposition | 734 mg/m³ |
| | Consommateur, court, par inhalation | 734 mg/m³ |
| | Consommateur, par inhalation, long terme | 367 mg/m³ |
| **78-93-3 Butanone** | | |
| Oral | Consommateur, hirondelle, long terme | 31 mg/kg bw/day |
| Dermique | Worker, dermal, longterm exposition | 1161 mg/kg bw/day |
| | Consommateur, dermal(e), long terme | 412 mg/kg bw/day |
| Inhalatoire | Worker, inhalative, shortterm exposition | 900 mg/m³ |
| | Worker, inhalative, longterm exposition | 600 mg/m³ |

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 5)

| | | |
|---|---|---|
| | Consommateur, court, par inhalation | 450 mg/m³ |
| | Consommateur, par inhalation, long terme | 106 mg/m³ |
| **1675-54-3 bis-[4-(2,3-époxipropoxi)phényl]propane** | | |
| Oral | Consommateur, hirondelle, long terme | 0,5 mg/kg bw/day (rat) |
| Dermique | Worker, dermal, shortterm exposition | 8,3 mg/kg bw/day |
| | Worker, dermal, longterm exposition | 0,75 mg/kg bw/day (rat) |
| | Consommateur, dermal(e), long terme | 0,0893 mg/kg bw/day (rat) |
| Inhalatoire | Worker, inhalative, shortterm exposition | 12,3 mg/m³ |
| | Worker, inhalative, longterm exposition | 4,93 mg/m³ (rat) |
| | Consommateur, par inhalation, long terme | 0,87 mg/m³ (rat) |

· **PNEC**

| | | |
|---|---|---|
| **67-64-1 Acétone** | | |
| | Eau douce | 10,6 mg/l |
| | Fresh water sediment | 30,4 mg/kg dry weight |
| | Eau de mer | 1,06 mg/l |
| | Marine sediment | 3,04 mg/kg dry weight |
| | Sol | 29,5 mg/kg |
| | Sewage treatment plant | 100 mg/l |
| | Sporadic release | 21 mg/l |
| **141-78-6 Acétate d'éthyle** | | |
| | Eau douce | 0,24 mg/l |
| | Fresh water sediment | 1,15 mg/kg dry weight |
| | Eau de mer | 0,024 mg/l |
| | Marine sediment | 0,115 mg/kg dry weight |
| | Sol | 0,148 mg/kg |
| | Sewage treatment plant | 650 mg/l |
| **78-93-3 Butanone** | | |
| Oral | Secondary Poisoning | 1000 mg/kg |
| | Eau douce | 55,8 mg/l |
| | Fresh water sediment | 284,7 mg/kg dry weight |
| | Eau de mer | 55,8 mg/l |
| | Marine sediment | 284,7 mg/kg dry weight |
| | Sol | 22,5 mg/kg |
| | Sewage treatment plant | 709 mg/l |
| | Sporadic release | 55,8 mg/l |
| **1675-54-3 bis-[4-(2,3-époxipropoxi)phényl]propane** | | |
| Oral | Secondary Poisoning | 11 mg/kg (rat) |
| | Eau douce | 0,006 mg/l (rat) |
| | Fresh water sediment | 0,341 mg/kg dry weight (rat) |

(suite page 7)

CH

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 6)

| | | |
|---|---|---|
| | Eau de mer | 0,001 mg/l (rat) |
| | Marine sediment | 0,034 mg/kg dry weight (rat) |
| | Sol | 0,065 mg/kg (rat) |
| | Sewage treatment plant | 10 mg/l (rat) |

· **Composants présentant des valeurs limites biologiques:**

**67-64-1 Acétone**

| | |
|---|---|
| BAT (Suisse) | 80 mg/l<br>Substrat d'examen: Urine<br>Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail<br>Paramètre biologique: Aceton |

**78-93-3 Butanone**

| | |
|---|---|
| BAT (Suisse) | 2 mg/l<br>Substrat d'examen: Urine<br>Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail<br>Paramètre biologique: 2-Butanon (MEK) |

· **Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**
· **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**
Sans autre indication, voir point 7.
· **Equipement de protection individuel:**
· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
· **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire.
· **Protection des mains:**



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
· **Matériau des gants**
Épaisseur du matériau recommandée: > 0,12 mm
Caoutchouc nitrile
· **Temps de pénétration du matériau des gants**
Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, le temps de pénétration doit être d'au moins 10 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 1).

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité
**selon OChim 2015 – RS 813.11**

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 7)

· **Protection des yeux:**



Lunettes de protection hermétiques

Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

| | |
|---|---|
| · **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles** | |
| · **Indications générales** | |
| · **État physique** | Liquide |
| · **Couleur:** | Incolore |
| · **Odeur:** | Caractéristique |
| · **Seuil olfactif:** | Non déterminé. |
| · **Point de fusion/point de congélation:** | Non déterminé. |
| · **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** | 55,8-56,6 °C |
| · **Inflammabilité (solide, gaz):** | Facilement inflammable. |
| · **Limites d'explosion:** | |
| · **Inférieure:** | 1,8 Vol % |
| · **Supérieure:** | 13 Vol % |
| · **Point d'éclair** | -19 °C |
| · **Température d'inflammation:** | 460 °C |
| · **Température de décomposition:** | Non déterminé. |
| · **valeur du pH:** | Non déterminé. |
| · **Viscosité:** | |
| · **Cinématique:** | Non déterminé. |
| · **Dynamique à 20 °C:** | 2250 mPas |
| · **Solubilité dans/miscibilité avec** | |
| · **l'eau:** | Pas ou peu miscible |
| · **Coefficient de partage: n-octanol/eau:** | Non déterminé. |
| · **Pression de vapeur à 20 °C:** | 233 hPa |
| · **Pression de vapeur à 50 °C:** | 800 hPa |
| · **Densité et/ou densité relative** | |
| · **Densité à 20 °C:** | 0,895 g/cm³ |
| · **Densité relative** | Non déterminé. |
| · **Densité de vapeur:** | Non déterminé. |
| · **9.2 Autres informations** | Toutes les données physiques pertinentes ont été déterminées pour le mélange. Toutes les données non déterminés ne sont pas mesurables ou non pertinentes pour la caractérisation du mélange. |
| · **Aspect:** | |
| · **Forme:** | Liquide |

(suite page 9)

CH

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 8)

| | |
|---|---|
| · **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité** | |
| · **Température d'auto-inflammabilité:** | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · **Propriétés explosives:** | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| · **Teneur en solvants:** | |
| · **Solvants organiques:** | 80,2 % |
| · **VOC (CE)** | 80,15 % |
| · **VOCV (CH)** | 80,15 % |
| · **Teneur en substances solides:** | 18,6 % |
| · **Changement d'état** | |
| · **Taux d'évaporation:** | Non déterminé. |

| | |
|---|---|
| · **Informations concernant les classes de danger physique** | |
| · **Substances et mélanges explosibles** | néant |
| · **Gaz inflammables** | néant |
| · **Aérosols** | néant |
| · **Gaz comburants** | néant |
| · **Gaz sous pression** | néant |
| · **Liquides inflammables** | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| · **Matières solides inflammables** | néant |
| · **Substances et mélanges autoréactifs** | néant |
| · **Liquides pyrophoriques** | néant |
| · **Matières solides pyrophoriques** | néant |
| · **Matières et mélanges auto-échauffants** | néant |
| · **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** | néant |
| · **Liquides comburants** | néant |
| · **Matières solides comburantes** | néant |
| · **Peroxydes organiques** | néant |
| · **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** | néant |
| · **Explosibles désensibilisés** | néant |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.2 Stabilité chimique**
· **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
· **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 10)

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 9)

· **10.6 Produits de décomposition dangereux:**
Pas de produits de décomposition dangereux connus

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
· **Toxicité aiguë**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| · **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:** | | |
|---|---|---|
| **67-64-1 Acétone** | | |
| Oral | LD50 | 5800 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >15800 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 76 mg/l (rat) |
| **141-78-6 Acétate d'éthyle** | | |
| Oral | LD50 | 4934 mg/kg (lapin) |
| Dermique | LD50 | >20000 mg/kg (lapin) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | 29,3 mg/l (rat) |
| **78-93-3 Butanone** | | |
| Oral | LD50 | >2193 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >8050 mg/kg (rat) |
| **1675-54-3 bis-[4-(2,3-époxipropoxi)phényl]propane** | | |
| Oral | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

· **Effet primaire d'irritation:**
· **Corrosion cutanée/irritation cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**
Provoque une sévère irritation des yeux.
· **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Non applicable.
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Cancérogénicité**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· **Danger par aspiration**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(suite page 11)

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 10)

· **Indications toxicologiques complémentaires:**
· **Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)** Non applicable.
· **Sensibilisation** Non applicable.
· **Toxicité par administration répétée** Non applicable.
· **11.2 Informations sur les autres dangers**

| · **Propriétés perturbant le système endocrinien** | | |
|---|---|---|
| 78-93-3 | Butanone | Liste II |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **12.1 Toxicité**
· **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
· **PBT:** Non applicable.
· **vPvB:** Non applicable.
· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
· **12.7 Autres effets néfastes**
· **Autres indications écologiques:**
· **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
· **Recommandation:**
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

· **Emballages non nettoyés:**
· **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· **14.1 Numéro ONU**
· **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1133

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**
· **ADR/ADN** 1133 ADHÉSIFS

(suite page 12)

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 11)

| | |
|---|---|
| · **IMDG, IATA** | ADHESIVES |
| · **14.3 Classe(s) de danger pour le transport** | |
| · **ADR/ADN** | |
|  | |
| · **Classe** | 3 (F1) Liquides inflammables. |
| · **Étiquette** | 3 |
| · **IMDG, IATA** | |
|  | |
| · **Class** | 3 Liquides inflammables. |
| · **Label** | 3 |
| · **14.4 Groupe d'emballage** | |
| · **ADR/ADN, IMDG, IATA** | III |
| · **14.5 Dangers pour l'environnement:** | Non applicable. |
| · **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Attention: Liquides inflammables. |
| · **Indice Kemler:** | - |
| · **No EMS:** | F-E,S-D |
| · **Stowage Category** | A |
| · **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** | Non applicable. |
| · **Indications complémentaires de transport:** | |
| · **Quantity limitations** | On passenger aircraft/rail: 60 L<br>On cargo aircraft only: 220 L |
| · **ADR/ADN** | |
| · **Quantités limitées (LQ)** | 5L |
| · **Quantités exceptées (EQ)** | Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml |
| · **Catégorie de transport** | 3 |
| · **Code de restriction en tunnels** | E |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml |

(suite page 13)

CH

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025
Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 12)

| | |
|---|---|
| · | Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| · **Remarques:** | For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time t > 100s). |
| · **"Règlement type" de l'ONU:** | UN 1133 ADHÉSIFS, 3, III |

## RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes ne sont pas applicables.
822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité ne sont pas applicables.

· **Directive 2012/18/UE**
· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
· **Catégorie SEVESO** P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 5000 t
· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 50000 t
· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

| | |
|---|---|
| 67-64-1 | Acétone |

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

| | | |
|---|---|---|
| 67-64-1 | Acétone | 3 |
| 78-93-3 | Butanone | 3 |

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

| | | |
|---|---|---|
| 67-64-1 | Acétone | 3 |
| 78-93-3 | Butanone | 3 |

· **Prescriptions nationales:**

· **Classe de pollution des eaux:**
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4)
classe B (Classification propre)

(suite page 14)

# Fiche de données de sécurité
## selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 06.08.2025 Révision: 06.08.2025

Numéro de version 15 (remplace la version 14)

**Nom du produit:** UHU HART KUNSTSTOFF BS 30G*6 L204

(suite de la page 13)

· **VOC (CE)** 80,15 %
· **VOCV (CH)** 80,15 %
· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH205 Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

| Liquides inflammables | Règles d'extrapolation |
|---|---|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire<br>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |

· **Service établissant la fiche technique:** PSRA
· **Contact:** PSRA
· **Date de la version précédente:** 27.10.2022
· **Numéro de la version précédente:** 14
· **Acronymes et abréviations:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2
· *** Données modifiées par rapport à la version précédente**

CH