

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015
Date d'émission: 2024-05-10
Date de révision: 2024-05-10
Version: 1.0

SECTION 1: Identification

1.1. Identification

Forme du produit : Mélange
Nom du produit : Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Utilisation de la substance/mélange : Encre à utiliser dans les feutres
Restrictions d'emploi : Utilisations autres que celles recommandées ci-dessus.

1.3. Fournisseur

Fabricant	Distributeur
edding International GmbH	c/o MBCA/edding
Bookkoppel 7	2100 Ponce De Leon Blvd Ph 5
22926 Ahrensburg Germany	Coral Gables, FL USA 33134
T +49 (0) 4102-808-0	T +1 (305) 851-5631

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +1 (305) 851-5631 (9AM-5PM ET)

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS
Non classé

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

Étiquetage GHS
Étiquetage non applicable

2.3. Autres dangers non classés

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.4. Toxicité aiguë inconnue

Non applicable

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

3.1. Substances

Non applicable

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

3.2. Mélanges

Nom	Nom chimique / Synonymes	Identificateur de produit	%
Alcool éthylique	Alcool éthylique Éthanol	n° CAS: 64-17-5	< 3
Spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthén]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tétraïodo-, sodium sel (1:2)	CI 45430 / Erythrosine sodium anhydrous / Disodium 2',4',5',7'-tétraïodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate) / Red acid 51 / Red dye 3 / ACID RED 51 / Food Red No.3 / 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein disodium salt / Erythrosine BS / Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthén]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tétraïodo-, disodium salt / Acid Red 51 / Tetraiodofluorescein sodium salt / Food Red 14 / Fluorescein, 2',4',5',7'-tétraïodo-, disodium salt / FD and C Red No. 3 / FD and C Red 3 / Erythrosine / Dye FD and C Red No. 3 / Disodium 2-(2,4,5,7-tetraïodo-6-oxido-3-oxoxanthén-9-yl)benzoate / C.I. Food Red 14 / C.I. Acid Red 51 / C.I. 45430	n° CAS: 16423-68-0	< 2.5
Aldéhyde formique	Formalin / Formic aldehyde / Methanal / Formaldehyde solution / FORMALDEHYDE / Formaldehyde solution, inflammable / Formaldehyde ...% / Methaldehyde	n° CAS: 50-00-0	< 0.1

*Nom chimique, numéro CAS et/ou la concentration exacte ont été tenus au secret commercial

SECTION 4: Premiers soins

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins après inhalation	: S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise.
Premiers soins après contact avec la peau	: En cas d'irritation cutanée: Laver la peau avec beaucoup d'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Premiers soins après contact oculaire	: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
Premiers soins après ingestion	: Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin en cas de malaise.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés

Symptômes/effets après inhalation	: Peut causer une irritation des voies respiratoires.
Symptômes/effets après contact avec la peau	: Peut provoquer une irritation de la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Symptômes/effets après contact oculaire	: Peut provoquer une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.
Symptômes/effets après ingestion	: Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

4.3. Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contendue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés)

Moyens d'extinction appropriés : Mousse résistant à l'alcool. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone (CO₂). Eau pulvérisée.
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau.

5.2. Dangers spécifiques dus au produit chimique

Danger d'incendie : Les produits de combustion peuvent inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone.

5.3. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

Protection en cas d'incendie : Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un équipement de respiration (SCBA).

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Contenir et/ou absorber le déversement avec une substance inerte (par ex. du sable ou de la vermiculite) puis placer ensuite dans un conteneur adapté. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.
Procédés de nettoyage : Balayer ou pelleter le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. Ventiler la zone.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

SECTION 7: Manutention et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas avaler. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Se laver les mains après toute manipulation.

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver dans un endroit sec, frais et très bien ventilé. Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil. Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus à la verticale pour prévenir les fuites.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
Alcool éthylique (64-17-5)	
USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
ACGIH OEL STEL	1000 ppm
ACGIH catégorie chimique	Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans
USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
OSHA PEL TWA	1900 mg/m ³
	1000 ppm
USA - IDLH - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
IDLH	3300 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
NIOSH REL (TWA)	1900 mg/m ³
	1000 ppm
Spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthén]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tétraïodo-, sodium sel (1:2)(16423-68-0)	
Pas d'informations complémentaires disponibles	
Aldéhyde formique (50-00-0)	
USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
ACGIH OEL TWA	0,1 ppm
ACGIH OEL STEL	0,3 ppm
ACGIH catégorie chimique	Confirmed Human Carcinogen, dermal sensitizer
USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
OSHA PEL TWA	0,75 ppm
OSHA PEL STEL	2 ppm (see 29 CFR 1910.1048)
Remarque (OSHA)	Le formaldéhyde est assujéti à la norme 29 CFR 1910.1048, qui peut contenir des exigences particulières concernant la manutention, notamment l'équipement de protection, les zones réglementées, le contrôle et la surveillance médicale. L'employeur doit examiner la norme et s'assurer que ses pratiques sont conformes aux exigences applicables.
USA - IDLH - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
IDLH	20 ppm

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Aldéhyde formique (50-00-0)	
USA - NIOSH - Valeurs limites d'exposition professionnelle	
NIOSH REL (TWA)	0,016 ppm
NIOSH REL (Ceiling)	0,1 ppm
US-NIOSH catégorie chimique	SK: DIR(IRR)-SEN Apr 2011

8.2. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail.
Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle

Protection des mains:
Porter des gants appropriés. Consulter l'information produit du fournisseur des gants sur la compatibilité du matériau et de son épaisseur.
Protection oculaire:
Des lunettes de sécurité ou des protecteurs oculaires sont recommandés en utilisant le produit.
Protection de la peau et du corps:
Porter un vêtement de protection approprié
Protection des voies respiratoires:
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. La FDS ne peut pas fournir des directives complètes et détaillées en matière de protection des voies respiratoires. Le choix de l'appareil respiratoire doit être fait par une personne qualifiée après évaluation de la situation de travail.

Autres informations:

Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	: Liquide
Apparence	: Encre.
Couleur	: Divers
Odeur	: Caractéristique
Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible
pH	: 4 – 8
Point de fusion	: Aucune donnée disponible
Point de congélation	: Aucune donnée disponible
Point d'ébullition	: Aucune donnée disponible
Point d'éclair	: > 94 °C (201.2 °F)
Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1)	: Aucune donnée disponible
Inflammabilité	: Aucune donnée disponible
Pression de la vapeur	: Aucune donnée disponible
Densité relative de la vapeur à 20°C / 68 °F	: Aucune donnée disponible
Densité relative	: Aucune donnée disponible
Masse volumique	: 0,95 – 1,15 kg/l (20°C / 68°F)

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contendue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Solubilité	: Eau: Miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau	: Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	: Aucune donnée disponible
Température de décomposition	: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	: < 20,5 mm²/s (40°C / 104°F)
Viscosité, dynamique	: 2 – 6 mPa·s (25°C / 77°F)
Limites d'explosivité	: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	: Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes	: Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Teneur en COV	: 0,79 – 1,46 %
---------------	-----------------

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Chaleur. Matières incompatibles. Rayons directs du soleil.

10.5. Matières incompatibles

Aucun connu.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Peut inclure, sans s'y limiter : oxydes de carbone.

SECTION 11: Données toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (voie orale)	: Non classé
Toxicité aiguë (voie cutanée)	: Non classé
Toxicité aiguë (inhalation)	: Non classé

Alcool éthylique (64-17-5)	
DL50 orale rat	15010 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560
CL50 inhalation rat	133,8 mg/l/4h
ATE CA (orale)	8300 mg/kg de poids corporel
ATE CA (vapeurs)	133,8 mg/l/4h
ATE CA (poussière, brouillard)	133,8 mg/l/4h

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contendue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthén]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tétraïodo-, sodium sel (1:2)(16423-68-0)	
DL50 orale rat	1840 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
ATE CA (orale)	1840 mg/kg de poids corporel
Aldéhyde formique (50-00-0)	
DL50 orale rat	100 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutanée rat	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
CL50 inhalation rat	< 463 ppm/4h
ATE CA (orale)	100 mg/kg de poids corporel
ATE CA (cutané)	270 mg/kg de poids corporel
ATE CA (gaz)	100 ppmv/4h
ATE CA (vapeurs)	0,5 mg/l/4h
ATE CA (poussière, brouillard)	0,05 mg/l/4h
Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Non classé pH: 4 – 8
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Non classé pH: 4 – 8
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Non classé
Mutagenicité sur les cellules germinales	: Non classé
Cancérogénicité	: Non classé
Spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthén]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tétraïodo-, sodium sel (1:2)(16423-68-0)	
NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)	251 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:
NOAEL (chronique, oral, animal/femelle, 2 ans)	641 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
Aldéhyde formique (50-00-0)	
Groupe IARC	1 - Cancérogène pour l'homme
Statut NTP (National Toxicology Program)	Substance reconnue cancérogène pour l'être humain
Figure sur la liste de l'OSHA en tant que substance carcinogène	Oui
Dans la liste des substances cancérigènes spécialement réglementées de l'OSHA	Oui
Toxicité pour la reproduction	: Non classé
Spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthén]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tétraïodo-, sodium sel (1:2)(16423-68-0)	
NOAEL (animal/mâle, F0/P)	149 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:
NOAEL (animal/femelle, F0/P)	255 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
NOAEL (animal/mâle, F1)	149 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:
NOAEL (animal/femelle, F1)	255 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	: Non classé

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Aldéhyde formique (50-00-0)	
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	Peut irriter les voies respiratoires.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) : Non classé	
Alcool éthylique (64-17-5)	
LOAEL (oral, rat, 90 jours)	3200 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (oral, rat, 90 jours)	1730 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Remarks on results: other:
NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours)	< 9700 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (subchronique, oral, animal/femelle, 90 jours)	> 9400 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Danger par aspiration : Non classé

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes	
Viscosité, cinématique	< 20,5 mm²/s (40°C / 104°F)
Symptômes/effets après inhalation	: Peut causer une irritation des voies respiratoires.
Symptômes/effets après contact avec la peau	: Peut provoquer une irritation de la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Symptômes/effets après contact oculaire	: Peut provoquer une irritation des yeux. Les symptômes peuvent inclure un inconfort ou des douleurs, un clignement excessif des paupières et une production excessive de larmes, avec une rougeur prononcée et un gonflement.
Symptômes/effets après ingestion	: Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.
Autres informations	: Voies d'exposition possibles : ingestion, inhalation, peau et yeux.

SECTION 12: Données écologiques

12.1. Toxicité	
Écologie - général	: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Alcool éthylique (64-17-5)	
CL50 - Poisson [1]	14,2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas
CE50 - Crustacés [1]	9268 – 14221 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CL50 - Poisson [2]	> 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)
CE50 - Crustacés [2]	2 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
Algues ErC50	1000 mg/l
NOEC (chronique)	9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d'
NOEC chronique crustacé	9,6 mg/l
Spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthén]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tétraïodo-, sodium sel (1:2)(16423-68-0)	
CL50 - Poisson [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
CE50 - Crustacés [1]	8,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthén]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tétraïodo-, sodium sel (1:2)(16423-68-0)	
CE50 - Autres organismes aquatiques [1]	8,1 mg/l Test organisms (species): other:
Aldéhyde formique (50-00-0)	
CL50 - Poisson [1]	1,8 mg/l
CE50 - Crustacés [1]	2 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CL50 - Poisson [2]	1510 µg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
CE50 - Crustacés [2]	11,3 – 18 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
NOEC (chronique)	≥ 6,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chronique poisson	≥ 48 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '28 d'

12.2. Persistance et dégradabilité

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes	
Persistance et dégradabilité	Non établi.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes	
Potentiel de bioaccumulation	Non établi.

Alcool éthylique (64-17-5)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	-0,35 (24 °C (pH 7.4)

Spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthén]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tétraïodo-, sodium sel (1:2)(16423-68-0)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	-1,163 (25 °C)

Aldéhyde formique (50-00-0)	
Coefficient de partage n-octanol/eau	0,35 (25 °C)

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Autres effets néfastes

Autres informations : Aucun autre effet connu.

SECTION 13: Données sur l'élimination

13.1. Méthodes d'élimination

Recommandations relatives à l'élimination du produit ou de l'emballage : Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Dans la mesure du possible, la production de déchets doit être évitée ou réduite au minimum.

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

SECTION 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: DOT / TDG

14.1. Numéro ONU

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Désignation officielle pour le transport (DOT) : Non applicable
Désignation officielle pour le transport (TDG) : Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

DOT
Classe(s) de danger pour le transport (DOT) : Non applicable

TDG
Classe(s) de danger pour le transport (TDG) : Non applicable

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (DOT) : Non applicable
Groupe d'emballage (TDG) : Non applicable

14.5. Dangers pour l'environnement

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.1 Réglementations fédérales

Tous les composants de ce produit figurent à l'inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) de l'Environmental Protection Agency des États-Unis (ou en sont exclus).

Tous les composants de ce produit figurent aux inventaires canadiens LIS (Liste intérieure des substances) et LES (Liste extérieure des substances) (ou en sont exclus).

15.2. Réglementations internationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

Edding Paillettes Encre (Différentes couleurs) Contenue dans: Edding 1200 paillettes, Edding 1340 paillettes

Fiche de Données de Sécurité

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

15.3. Réglementations des Etats - É-U

 **ATTENTION:** Ce produit peut vous exposer à Formaldéhyde, identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

SECTION 16: Autres informations

Selon la norme sur la communication de risques (Hazard Communication Standard, CRF29 1910.1200) HazCom 2012 et selon le Règlement sur les produits dangereux (RPD) du SIMDUT 2015

Date de révision : 05/10/2024
Autres informations : Aucun.
Préparé par : Nexreg Compliance Inc.
www.Nexreg.com



SDS HazCom 2012 - WHMIS 2015 (Nexreg) 2023

Clause de non-responsabilité : nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente sont véridiques, mais elles sont données sans garantie d'aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en fera.